FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment

VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT

PORTE PALIÈRE RÉHABILITATION

BELLECOUR

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Visuels : AdobeStock. 408 024 529 RCS Amiens. Ce document non contractuel est la propriété d' ASSA ABLOY Côte Picarde. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Conception : Image et Texte - 12/2016 - BELLECOUR.

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment

BELLECOUR

PERFORMANCES

Anti-effraction	Certifié A2P BP1 selon la certification A2P Blocs-portes « Habitat ».
Résistance au feu	EI_2 30.
Affaiblissement acoustique	• Modèle STANDARD Rw(C ;Ctr) = 38 dB (-1 ;-3) dB (sur le bâti) • Modèle PHONE Rw(C ;Ctr) = 42 dB (-1 ;-5) dB (avec laine de roche dans le vantail)
Isolation thermique	• Modèle STANDARD Ud (bloc-porte) = 2,6 W/(m². K). • Modèle PHONE Ud (bloc-porte) = 2,1 W/(m². K).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 51 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100ème mm.
- Grille de blindage, mailles 50 x 50 mm avec brins d'acier de Ø 5mm.
- Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur.
- 2 plaques anti-dégondage.
- Microviseur chromé ou doré.





SERRURE

- Serrure 3 points latéraux Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre Fichet Gemm 24 profil européen, non débrayable livrés avec 3 clefs

En option

- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen avec carte propriété, non débrayable, livrés avec 4 clefs.
- Sécurité renforcée serrure Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
- Cylindre A2P** (2 étoiles).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Main « droite » ou « gauche » en tirant uniquement.
- Dimensions sur mesure :
  - Hauteur (M) 1 925 à 2 325 mm (soit un passage libre H de 1 900 à 2 300 mm)
  - Largeur (B) 650 à 1 050 mm (soit un passage libre L de 600 à 1 000 mm).
- Poids vantail réduit.
- Seuil aluminium à la Suisse - ton naturel - avec joint à lèvre - conforme à la loi Handicap.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).

OPTIONS LOI ACCESSIBILITÉ

- 2ème microviseur PMR.

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Pré-bâti en tôle acier éléctrozinguée 20/10ème mm, équipé de vérins de réglage.
- Bâti type 2ème monte en tôle acier d'épaisseur 20/10ème mm, finition peinture RAL.
- Profilés spéciaux.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10eme mm.



Bâti 2ème monte.

FINITIONS

Finition lisse

Finitions moulures (en option)

Moulure v1 | Moulure v2 | Moulure v3

Finitions contemporaines (en option)



Rainurée v1 | Rainurée v2

Autres finitions contemporaines possibles sur demande.

ÉQUIPEMENTS

Béquillages

> OFFRE POUR A2P 1*

> OFFRE POUR A2P 2** (en option)

> BEQUILLAGE BLINDÉ (en option)

> BOUTON D'ENTREBAILLEUR (en option)

> POMMEAU CENTRAL (en option)

Finition laiton

FINITIONS BÂTI

Blanc perlé **1013**	Ivoire **1015**	Beige **1019**	Rouge **3004**
Bleu **5003**	Bleu **5008**	Bleu **5010**	Bleu **5014**
Vert **6005**	Vert **6021**	Gris **7006**	Gris **7015**
Gris **7021**	Gris **7022**	Gris **7023**	Gris **7030**
Gris **7035**	Gris **7040**	Marron **8014**	Blanc **9002**
Noir **9005**	Gris **9006**	Gris **9007**	Blanc **9010**

FINITIONS VANTAIL

Ivoire **1015**	Jaune **1018**	Beige **1019**	Jaune **1021**	Rouge **2001**
Rouge **3004**	Rouge **3020**	Bleu **5002**	Bleu **5008**	Bleu **5010**
Bleu **5012**	Bleu **5014**	Vert **6005**	Vert **6011**	Vert **6021**
Gris **7006**	Gris **7015**	Gris **7021**	Gris **7022**	Gris **7030**
Gris **7032**	Gris **7035**	Gris **7040**	Gris **7042**	Marron **8012**
Marron **8014**	Marron **8024**	Blanc **9001**	Blanc **9002**	Noir **9005**
Gris **9006**	Gris **9007**	Blanc **9010**		

UNE SÉLECTION DE 7 DÉCORS BOIS* (en option)

Acajou clair | Acajou foncé | Teck | Chêne foncé | Chêne clair | Wengué | Hêtre